

Divosan TC 86

Matalavaahtoinen, klooripitoinen, desinfiioiva pesuaine kovaan veteen

VS8

Kuvaus tuotteesta

Divosan TC86 on vaativien kohteiden matalavaahtoinen, klooripitoinen desinfiioiva pesuaine, jolla on laaja-alainen mikrobeja, sieniä ja hiivaa tappava vaikutus. Se soveltuu myös kovissa vesissä elintarvike- ja juomateollisuuden kierto- ja suihkupesuihin sekä astianpesukoneiden sisäpintojen puhdistukseen.

Ominaisuudet

Divosan TC86:ta voidaan käyttää panimo- ja juomateollisuuden täyttökoneiden, sokeri- ja mehutankkien, avoimien käymistankkien sekä hiivakäsittely- ja suodatuslaitteiden pesuun.

Divosan TC86:ta voidaan käyttää yksivaihepesuaineena meijereiden maidonvastaanotossa, elintarviketeollisuuden pakastimien kiertopesuun sekä viemäreiden puhdistukseen.

Divosan TC86:n pesu-, liankanto- ja desinfektio-ominaisuudet ovat kiitettävät kaikissa elintarviketeollisuuden ruisku- ja kiertopesuissa.

Divosan TC86 irrottaa tehokkaasti valkuaista.

Divosan TC86 vaikuttaa laaja-alaisesti mikrobeihin, sieniin ja hiivaan.

Matalavaahtoisuutensa ansiosta **Divosan TC 86** soveltuu elintarvike- ja juomateollisuuden kaikkiin kierto- ja suihkupesuihin.

Edut

- Laaja-alainen mikrobeja, sieniä ja hiivaa tappava vaikutus.
- Poistaa erittäin tehokkaasti orgaanista likaa.
- Kovaan veteen soveltuva koostumus takaa pintojen kalkittomuuden, mikä parantaa tuotannon tehoa.
- Huuhtoutuu helposti; hillitsee vedenkulutusta.
- Matalavaahtoinen myös kovassa turbulenssissa; helpottaa huuhtomista ja parantaa pesutehoa.

Käyttöohje


Divosan TC86:ta käytetään kierto- ja suihkupesuihin. Käyttöliuoksen pitoisuudet vaihtelevat 2–4 painoprosentin (1,6–3,2 til.%) välillä, likatyyppin ja määrän mukaan.

Divosan TC 86 -pitoiset liuokset on pesun jälkeen huuhdeltava huolellisesti kaikilta elintarvikekosketuspinnoilta.

Tekniset tiedot

Ulkonäkö	kirkas, vaalean kellertävän vihreä neste
Ominaispaino 20 °C lämpötilassa	1,20
pH (1-prosenttinen liuos, 20 °C)	12,5
Kemiallinen hapenkulutus (COD)	20 g O ₂ /kg
Typpipitoisuus (N)	ei sisällä
Fosforipitoisuus (P)	2 g/kg

Yllä olevat tiedot ovat tyyppisiä normaalituotannossa. Niitä ei tule käyttää ohjearvoina.



Divosan™

Divosan TC 86

Koostumus

Fosfonaattia, polyakrylaattia, natriumhypokloriittia < 5 %
Natriumhydroksidia 5–15 %

Divosan TC 86 [painoprosentti]	Johtokyky 25 °C [mS/cm]
0,5	4,0
1	7,8
2	14,9
3	21,8
4	28,6
5	34,4

Käyttöturvallisuus ja varastointi

Säilytys suljetussa alkuperäispakkauksessa suurilta lämpötilojen vaihteluilta suojattuna. Tuotteen turvalliseen käyttöön ja hävittämiseen liittyvät tiedot löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta.

Yhteensopivuus

Divosan TC 86:ta voidaan pitoisuus- ja lämpösuositusten puitteissa käyttää elintarviketeollisuudessa yleisesti tavattavilla pinnoilla. Tuote ei sovellu alumiini- tai kuparipinnoille. Pinnat tulee huuhdella huolellisesti pesun jälkeen (1 tunnin sisällä). Ennen pitkäaikaista käyttöä on epävarmoissa tapauksissa syytä suorittaa materiaalien yhteensopivuuskokeita.

Analyysi

Reagenssit	0,1 N suola- tai rikkihappoliuos 0,1 N Na-tiosulfaatti, Fenoliftaleiini-indikaattori
Menetelmä	10 ml:aan pesuliuosta lisätään 10 ml 0,1 N Na-tiosulfaattia, sekoitetaan hyvin ja annetaan vaikuttaa 30 sekuntia, minkä jälkeen lisätään 2–3 tippaa indikaattoria. Titrataan happoliuoksella, kunnes liuos muuttuu punaisesta värittömäksi.
Laskut	Divosan TC 86 , tilavuusprosentti = kulutus ml x 0,30 Divosan TC 86 , painoprosentti = kulutus ml x 0,36

Ympäristötiedot

Raaka-aineista sekä muista ympäristöön vaikuttavista yksityiskohdista päätettäessä noudatetaan Diverseyn ympäristöohjelmaa. Pakkaukset ja etiketit soveltuvat kierrätykseen tai energiahyötykäyttöön.

Mikrobiologiset tiedot

Läpäissyt testit: EN 1276: Pitoisuus 1,5 %, kova vesi (300 ppm CaCO₃), likakuormitus 0,3 % (nauta-albumiini), kontaktiaika 5 min.

EN1650 (Candida albicans): Pitoisuus 1 %, kova vesi (300 ppm CaCO₃), likakuormitus 0,3 % (nauta-albumiini), kontaktiaika 15 min.

EN 13967: Pitoisuus 4 %, kova vesi (300 ppm CaCO₃), alhainen likakuormitus (0,03 % nauta-albumiinia), kontaktiaika 5 min.

Pakkaustiedot

Tuotenumero	Pakkauskoko
7510576	20 l

Diversey (FIN)
Kaurakatu 48 B 20740 Turku
Puh. 020 747 4200
Faksi 020 747 4202
www.diversey.com

Diversey (FIN)
Valuraudankuja 3 00700 Helsinki
Puh. 020 747 4200
Faksi 020 747 4201
www.diversey.com