

Jontec Luna free

Halvblank golvpolish

F2d

Produktbeskrivning

Golvpolish som ger en sidenmatt yta och är lämplig för de flesta elastiska, vattentåliga golv.

Teknologin ger en mycket bra vidhäftning på de flesta golv. Lämplig för applicering med traditionella metoder men även för TASKI ProSpeed som är en lättanvänd, ergonomisk polishutläggare som både ger överlägsen produktivitet vid applicering av golvpolish och samtidigt minskar åtgången. Genom att använda TASKI ProSpeed kan produktåtgången kontrolleras och reduceras genom ett jämnt och korrekt flöde, en garanti för ett överlägset resultat.

Produktegenskaper

- Skapar ett sidenmatt, skyddande skikt
- Hållbart skikt med god slitstyrka
- Speciell polymerteknologi ger mycket god vidhäftning mot underlaget
- Lätt att applicera, torkar fort
- Testad för extra halksäkerhet och godkänd enligt internationell standard (ASTM D-2047)
- Uppfyller Svanens kriterier för golvvårdsprodukter
- Tillgänglig i 5-litersdunkar för applicering med traditionell metod eller som Ready-To-Work 4x2,5-literspåsar, inkluderat specialdesignade engångsmoppar, för användning tillsammans med TASKI ProSpeed polishutläggare

Produktfördelar

- Förbättrar golvets naturliga utseende genom att skapa en sidenmatt yta, fungerar på alla typer av golv; även vinyl, syntet, linoleum, sten, behandlat trä samt kork
- Går bra att polera, fungerar med vanliga underhållsmetoder
- Problemfri applicering på de flesta golv
- Kan appliceras med mopp eller polishutläggare. Sprids ut jämnt för ett perfekt resultat
- Ger ett stegsäkert golv
- Ingår i Diverseys breda sortiment av miljömärkta produkter


Bruksanvisning

Dosering:

Produkten är färdig att använda, ska ej spädas ut. Använd Ready-To-Work 4x2,5-literspåsar enbart tillsammans med TASKI ProSpeed polishutläggare!

Användning:

När ni använder produkten med TASKI ProSpeed polishutläggare, var vänlig och läs instruktionsmanualen och produktetiketten för korrekt användning.



Jontec Luna free

Uppskurning:

Endast uppskurade, noggrant sköljda och helt torra golv får behandlas (utom vid uppskurning med TASKI Jontec N°1 på plastgolv då sköljning inte behövs). Behandla porösa och slitna golv med någon av Diverseys grundpolishar före laggnig.

Håll sparsamt av produkten på golvet och sprid ut jämnt med en polishutläggare i överlappande stråk, ca 1-1,5 m. Låt torka helt (20-30 minuter) innan ytterligare skikt läggs ut på samma sätt. Applicera två skikt på icke porösa jämna golv. Tre skikt brukar räcka för porösa golv.

Linoleum: Efter första skiktet har torkat poleras linoleumgolvet med singelskurmaskin utrustad med blå rondell, fuktmappa därefter och låt torka fullständigt innan nya skikt läggs ut.

Lättskurning:

Lägg ut TASKI Jontec Forward free för att avlägsna ett skikt av polish (dosering 2 %, 200 ml till 10 lit lösning), låt verka i 5 min. och ta upp den smutsiga vätskan med en kombiskurmaskin eller våtsug. Låt torka fullständigt och lägg ut nya skikt av **Jontec Luna free**.

Underhåll:

Dagligt underhåll: Fuktmoppa eller kombiskura med TASKI Jontec 300 free, TASKI Jontec Tensol free eller någon av de föreslagna neutrala produkterna för rengöring och underhåll från Diversey sortimentet. Rengöring med TASKI Jontec 300 eller TASKI Jontec Tensol är också möjligt.

Periodiskt underhåll: Polering med låg- eller medelvarvsmaskin (165 rpm med TASKI Ergodisc Duo) avlägsnar de flesta klackmärken och repor. Det går även att använda höghastighetspolering men då ökar ytans glans.

Beroende på trafik, behöver golvskydd förnyas med jämna mellanrum. Detta kan ske antingen med uppskurning eller lättskurning av ytskiktet, följt av ny polishutläggning, alternativt spraypolering.

Viktigt:

Får ej spädas eller blandas med andra produkter. Får ej användas på formpressad vinyl eller obehandlat trä eller kork. Kontakta tillverkaren för råd angående präglade gummigolv. Får ej användas utomhus eller i våtutrymmen.

Teknisk information

- Utseende: Mjölaktig, vit vätska
- Densitet [20°C]: 1,028
- pH: 8,5-9,0
- Täckförmåga: 20-40 ml/m²

Ovanstående data är typiska värden och gäller inte som specifikation.

Skyddsföreskrifter och lagring

Säkerhetsföreskrifter:

Fullständig information om användning och hantering av produkten finns att tillgå i särskilt Säkerhetsdatablad. Produkten är avsedd endast för professionell användning.

Lagring:

Förvaras i sluten originalförpackning, ej under 5°C.

Godkännanden

Halksäkerheten testad enligt ASTM D-2047.

Miljöinformation

Märkt med Svanen, licensnummer 451 011.

Alla tensider är lätt biologiskt nedbrytbara enligt OECD 301.

Förpackningsstorlekar

Artikelnummer	Förpackningsstorlek	Förpackningstyp
7513324	2 x 5 l	Plastdunk
7516877	4 x 2,5 l	Påsar

Diversey Sverige AB (S)

Box 47313

Liljeholmsvägen 18

100 74 Stockholm

Tel: 08 - 77 99 300

Fax: 08 - 77 99 399

www.diverse.com