

TASKI® Tapi Extract

Tekstiilipintojen pesuaine

Kuvaus tuotteesta

Tekstiilipintojen pesuaine painehuuhtelukoneisiin. Tuotteessa ainutlaatuinen O.N.T. -teknologia.

Ominaisuudet

- tehokas
- matalavaahtoinen
- käyttöliuoksen pH neutraali
- tuotteella Woolsafe-hyväksyntä, sopii myös aroille tekstiilipinnoille
- tuotteessa ainutlaatuinen O.N.T. -teknologia, joka poistaa epämiellyttäviä hajuja

Edut

- irrottaa tehokkaasti rasva-, öljy- sekä vesiliukoisen lian
- hellävarainen sekä mattojen että verhoilutekstiilien puhdistukseen
- soveltuu myös vesiliukoisten tahrojen poistoon huuhtelumenetelmällä

Käyttöohje

Annostus:

Lisätietoa eri pakkausvaihtoehdoista ja annostuksista löytyy Tekniset tiedot -kohdasta.

Käyttö

HUOM! Imuroi puhdistettava pinta ennen pesua ja poista tahrat.

Puhdistusaineliuoksen levitys sumuttamalla:

Annostele puhdistusaine vedellä täytettyyn painesumutinlaitteen vesisäiliöön. Sumuta puhdistusaineliuos puhdistettavalle pinnalle. Käsittele samanaikaisesti korkeintaan 40 - 50 m² alue, anna vaikuttaa noin 10 minuuttia. Älä päästä pintaa kuivumaan. Huuhtelee painehuuhtelukoneella. Imuroi samanaikaisesti käsitelty alue kuivaksi. Käytä tarvittaessa Tapi Defoam -vaahdonestoainetta. Sulje lopuksi vedentulo ja imuroi pinta huolellisesti mahdollisimman kuivaksi. Harjaa maton nukka yhdensuuntaiseksi maton ollessa vielä kostea.


Suorapesumenetelmä:

Annostele pesuaine vedellä täytettyyn painehuuhtelukoneen puhdasvesisäiliöön. Pese pinta painehuuhtelukoneella. Imuroi samanaikaisesti käsitelty alue kuivaksi. Huuhtelee painehuuhtelukoneella puhtaan veden kanssa ja imuroi samanaikaisesti käsitelty alue kuivaksi. Sulje lopuksi vedentulo ja imuroi pinta huolellisesti mahdollisimman kuivaksi. Harjaa maton nukka yhdensuuntaiseksi maton ollessa vielä kostea.

Vesiliukoisen tahrnan poistaminen painehuuhtelumenetelmällä:

Imuroi tekstiilipinta. Esikostuta alue ja poistettava tahra puhtaalla vedellä. Annostele puhdistusaineliuos tahraan ja sen ympärille, anna vaikuttaa hetken. Huuhtelee painehuuhtelukoneella puhtaan veden kanssa ja imuroi samanaikaisesti käsitelty alue kuivaksi. Sulje lopuksi vedentulo ja imuroi pinta huolellisesti mahdollisimman kuivaksi.

C1b



© A.I.S.E.

TASKI® Tapi Extract C1b

Tekstiilipintojen pesuaine

Tekniset tiedot

Järjestelmä	SKU	Tuotenimi/pakkauskoko	Käsimenetelmä	Konemenetelmä	Konemenetelmä	pH-arvo, tiiviste	pH-arvo, käyttöliuos	Viskoositeetti (20°C)
Perinteinen	7513206	TASKI Tapi Extract 2x5L	0,5-1 litra/ 10 litraa vettä; pesuaineliuoksen levitys sumuttamalla	200 ml / 10 litraa vettä; suorapesumenetelmä ja vesiliukoisten tahrojen poisto	Kellertävä neste	= 8	7	1.03g/cm ³

Yllä olevat tiedot ovat tyyppisiä normaaliuotannossa. Niitä ei voi käyttää ohjearvoina.

Käyttöturvallisuus ja varastointi

Tuotteen turvalliseen käsittelemiseen ja hävittämiseen liittyvät tiedot löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta. Vain ammattikäyttöön. Säilytys alkuperäisessä pakkauksessa suurilta lämpötilojen vaihteluilta suojattuna.

Yhteensopivuus

Testaa aina ennen käyttöä materiaalin värinkesto ja sen yhteensopivuus tuotteen kanssa. Älä kalusta huonetta ennen kuin matto on täysin kuiva. Suojaa kalusteiden jalat muovilla tai alumiinifoliolla (estämään ruostuminen tai maalipinnan vaurioituminen). Painehuuhtelumenetelmä soveltuu ainoastaan sellaisille kokolattiamatoille, jotka on liimattu vettä kestävään aluslattiaan vedenkestävällä liimalla.

Ympäristötiedot

Valmisteen sisältämät pinta-aktiiviset aineet täyttävät pesuaineista annetun (EY):n asetuksen 73/404/EEC ja 73/405/EEC mukaiset biologisen hajoavuuden kriteerit.